



Das KNX Anschlussmodul CM.1.1.1 bietet eine einfache Möglichkeit für den Zugang zur Twisted-Pair (TP) KNX Leitung. Das REG Modul für die DIN-Schiene mit 2TE wird innerhalb der Verteilung über eine Standard KNX Klemme mit der KNX Linie verbunden. Über eine spezielle KNX Buchse steht diese KNX Linie dann jederzeit von Außen zur Verfügung. Das Modul stellt eine kostengünstige Alternative zum festen Einbau einer USB oder IP Schnittstelle dar. Zum Programmieren oder Ändern von KNX Komponenten ist es somit nicht mehr erforderlich die Abdeckungen in der Verteilung zu öffnen oder einen KNX Sensor auszubauen.

Ein ebenfalls erhältlicher KNX Inbetriebnahmekoffer mit entsprechender Steckverbindung kann so mit einem Handgriff ohne jeglichen Montageaufwand mit der KNX Installation vor Ort verbunden werden.

Technische Daten

Anschlüsse	KNX Anschlussklemme schwarz/rot
	KNX Anschlussbuchse
Umgebungstemperatur	-5°C bis +50°C
Schutzart	IP20
Montage	DIN Schiene REG
Abmessungen	2 TE 35 x 91 x 62 mm (BxHxT)

Zubehör



CM.9.1.1

KNX Anschlussstecker



CM.9.1.2

KNX Anschlussbuchse