



KNX Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Weitbereichseingang 100-240 VAC. LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, Überlast und Reset. Taster für automatischen Reset auf der KNX Linie. Zusätzlicher unverdrosselter Hilfsspannungsausgang mit 30 VDC. Der Gesamtnennstrom an den kurzschlussfesten Ausgängen beträgt 160mA.

Leistungsmerkmale

- Weitbereichseingang 100-240 VAC / 50-60 Hz
- Integrierte KNX Drossel
- Integrierte KNX Reset-Funktion
- Kurzschlussfest
- Status LEDs für Betrieb, Überlast und Reset

Technische Daten

Versorgungsspannung	100-240 VAC / 50-60 Hz	
Ausgangsspannung	30 VDC (28-31 VDC gem. KNX Spezifikation)	
Ausgangsspannung unverdrosselt	30 VDC	
Nennstrom gesamt	160 mA	
Anschlussklemmen	Schraubklemme	KNX Busklemme / Hilfsspannungsklemme
	max 2,5 mm ² Querschnitt	0,6- 0,8 mm Durchmesser
Umgebungstemperatur	-5°C bis +50°C	
Schutzart	IP20	
Montage	DIN Schiene REG	
Abmessungen	4 TE 71 x 91 x 62 mm (BxHxT)	

